

GL-42RS

- 独特的光源分布设计，使产品使用不同透镜时具有优秀的光输出效果
- 产品内置控制器，使控制系统更加稳定
- 设计紧凑，体积小，技艺领先同行同类型产品
- 可用于舞台，剧院，舞厅等场所
- IP65防护等级，可常年户外使用
- 材料选用美国A360高耐蚀压铸铝
- 多种速度频闪效果



功率	型号	光源规格	输入电压
14*3W	168203S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
18*3W	168201S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
36*1W	168202S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
14*3W	168203C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz
18*3W	168201C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz
36*1W	168202C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
14*3W	168203C3	RGB三合一	100~240VAC±10%;50/60Hz
18*3W	168201C3	RGB三合一	100~240VAC±10%;50/60Hz
36*1W	168202C3	RGB三合一	100~240VAC±10%;50/60Hz

GL-140RS

- 独特的光源分布设计，使产品使用不同透镜时具有优秀的光输出效果
- 产品内置控制器，使控制系统更加稳定
- 设计紧凑，技艺领先同行同类型产品
- 可用于舞台，剧院，舞厅等场所
- IP65防护等级，可常年户外使用
- 材料选用美国A360高耐蚀压铸铝
- 多种速度频闪效果



功率	型号	光源规格	输入电压
140W	275000S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
120W	275001S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
90W	275002S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
140W	275000C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz
120W	275001C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz
90W	275002C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
140W	275000C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz
120W	275001C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz
90W	275002C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
140W	275000C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz
120W	275001C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz
90W	275002C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz

GL-200RS

- 独特的光源分布设计，使产品使用不同透镜时具有优秀的光输出效果
- 产品内置控制器，使控制系统更加稳定
- 设计紧凑，技艺领先同行同类型产品
- 可用于舞台，剧院，舞厅等场所
- IP65防护等级，可常年户外使用
- 材料选用美国A360高耐蚀压铸铝
- 多种速度频闪效果



功率	型号	光源规格	输入电压
200W	275050S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
180W	275051S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
150W	275052S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
200W	275050C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz
180W	275051C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz
150W	275052C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
200W	275050C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz
180W	275051C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz
150W	275052C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
200W	275050C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz
180W	275051C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz
150W	275052C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz

GL-540RS

- 独特的光源分布设计，使产品使用不同透镜时具有优秀的光输出效果
- 散热采用一体式设计，保证了大功率芯片的热量导出问题
- 足够流明输出
- 内置控制器，控制系统更加稳定
- IP65防护等级，可常年户外使用
- 材料选用美国A360高耐蚀压铸铝
- 多种速度频闪效果



功率	型号	光源规格	输入电压
90*3W*2	168274S	2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
90*3W*2	168274C	RGB	100~240VAC±10%;50/60Hz

GL-72RST

- 独特的光源分布设计，使产品使用不同透镜时具有优秀的光输出效果
- 产品可以调整110°
- 设计紧凑，技艺领先同行同类型产品
- 可用于舞台，剧院，舞厅等场所
- IP65防护等级，可常年户外使用
- 材料选用美国A360高耐蚀压铸铝
- 多种速度频闪效果



功率	型号	光源规格	输入电压
72W	275100S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz
48W	275101S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	100~240VAC±10%;50/60Hz

功率	型号	光源规格	输入电压
72W	275100C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz
48W	275101C1	单色灰度	100~240VAC±10%;50/60Hz



功率	型号	光源规格	输入电压
72W	275100C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz
48W	275101C4	RGBW	100~240VAC±10%;50/60Hz

GL-36RST

- 独特的光源分布设计，使产品使用不同透镜时具有优秀的光输出效果
- 散热采用一体式设计，保证了大功率芯片的热量导出问题
- 足够流明输出
- 内置控制器，控制系统更加稳定
- IP65防护等级，可常年户外使用
- 材料选用美国A360高耐蚀压铸铝
- 多种速度频闪效果



功率	型号	光源规格	电器类型	输入电压
48W	274010S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	III类	DC24V
36W	274011S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	III类	DC24V
24W	274012S	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K	III类	DC24V

功率	型号	光源规格	电器类型	输入电压
48W	274010C1	单色灰度	III类	DC24V
36W	274011C1	单色灰度	III类	DC24V
24W	274012C1	单色灰度	III类	DC24V



功率	型号	光源规格	电器类型	输入电压
36W	274011C4	RGBW	III类	DC24V
24W	274012C4	RGBW	III类	DC24V