

水纹灯
GL-300SW



输入电压:	AC110-240V, 50/60Hz
额定功率:	340W
LED光源:	COB
品牌:	欧司朗
功率:	300W
额定寿命:	20000小时
颜色:	5个颜色+白光(可定制)
调光:	0--100%
频闪:	1-20Hz/秒
出光角度:	36°、48°
通道数量:	6通道
控制方式:	DMX512/手动模式控制/固态模式
其它功能:	光源温度实时监测.过热保护





图案灯GL-100TA

输入电压:	AC110-240V, 50/60Hz
额定功率:	125W
LED光源:	COB
品牌:	欧司朗
功率:	100W
额定寿命:	20000小时
颜色:	5个颜色+白光(可定制)
调光:	0--100%
频闪:	1-20Hz/秒
出光角度:	24°、40°
通道数量:	6通道
控制方式:	DMX512/手动模式控制/固态模式
其它功能:	光源温度实时监测.过热保护
防护等级:	IP65
环境温度:	20°至50°
产品净重:	8.3Kg



胶片灯GL-2000JP

输入电压:	AC220V/50Hz-60Hz
功率:	2000W
光源:	120颗X 18W CREE大功率芯片
光源寿命:	>30000H
光源光通量:	140000LM
色温:	3000K或6000K可选, 色温一致性≤5%Tc
显色指数:	CRI≥93
通讯协议:	国际标准DMX512协议
对比度:	2000:1
支持色彩数目:	1677万色
尺寸:	420cm×500cm×1000cm
重量:	65KG
投影距离:	5-50M
最佳投影面积:	50-400
光学透镜:	超大口径光学镜头, 焦距根据现场情况可选配
防护等级:	IP56
环境湿度:	0%~80%(不得起凝露)
环境温度:	-25°~+45°
可换画面数量:	1-12张
影像模式:	DMX512信号控制带流水功能
移动换片:	DMX512信号控制换片停留时间
亮度调节:	可0~100%线性调节
拼接方式:	可多灯拼接
有线接口:	有
无线接口:	选配
安装方式:	座式
无人值守:	编程后按程序走动场景
最佳连续工作时间:	每天小于12小时